Poz.2.1 Ls=210 szt.1



A – A



Poz.2.2 Ls=132, 120, 102, 112, 108 szt.1+1+3+1+1



WYKAZ STALI KSZTAŁTOWEJ St3SX

Nr	Profil	Dł.elem.	Ilość elem.	Długość łączna	Masa 1mb	Masa 1elem.	Masa łączna
		/m/	szt.	/m/	kg	kg	kg
I	I180	2,60	4	10,4	21,9	56,94	227,76
II	I140	1,80	4	7,20	14,40	25,92	103,68
III	I140	1,70	4	6,80	14,40	24,48	97,92
IV	I140	1,50	12	18,0	14,40	21,6	259,2
V	I140	1,60	8	12,8	14,40	23,04	184,32
MASA RAZEM -- kg				872,9			

Poz.2.3 Ls=102 szt.1
Poz.2.3 Ls=112 szt.1





Strzemiona zagęścić na 1/6 rozpiętości.

NR1 L=1,50 szt.5 G=7,5x0,888=6,66kg A-IIIN
NR1 L=1,60 szt.5 G=8,0x0,888=7,10kg A-IIIN
NR2 L=0,94 szt.19 G=17,86x0,222=3,96kg A-0

Ogółem kg ——— 17,72

Beton: C16/20 (B20)
Stal: A-IIIN (BSt500S)
A-0 (St0S-b)
Otulina: c=2,5cm
Stal profilowa S235 (St3SX)

OBIEKT	*Centrum wspierania organizacji pozarządowych Sokółka ul.Plac Kościuszki 26*		*20.04.2020* / *Nr rys.8*
			Skala / *1:20, 1:10*
Nazwa rys.	*Nadproża Poz.2.1, 2.2, 2.3*		*Projekt wykonawczy konstrukcji*
Autor	*mgr inż. S.SANEJKO*	*BŁ /138/93*	
Opracował			