



NR. WYKAZ POMIESZCZENI/POSADZKA PUm²			
ZŁOBEK			
1/2 komunikacja	gres	20,00	
1/2a komunikacja	gres	11,30	
1/3 gab. terapeutyczny	wykl.dyw.	16,50	
1/4 wc onp	gres	5,10	
1/5 sala zabaw	inoleum	26,17	
1/6 sala doświadczenia światła	inoleum	28,30	
1/7 sala sypialniana	parkiet	40,20	
1/8 sala zabaw	inoleum	50,00	
1/9 wc personelu	gres	2,74	
1/10 brudownik	gres	4,77	
1/11 wc	gres	11,90	
1/12 szatnia	inoleum	25,40	
1/13 przewijalnia	parkiet	6,72	
1/14 rozdzielnia	gres	16,10	
1/19 sala zabaw	parkiet	50,82	
1/20 sala zabaw	parkiet	53,88	
1/21 sala zabaw ruchowych	inoleum	28,14	
1/22 sala sypialniana	inoleum	28,40	
1/23 sala sypialniana	inoleum	17,60	
1/24 komunikacja	gres	10,70	
1/25 brudownik	gres	6,23	
1/26 wc personelu	gres	2,80	
1/27 wc	gres	11,60	
1/28 szatnia	gres	27,13	
1/29 przewijalnia	gres	5,65	
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA WSPÓLNA			
1/1 kl.schodowa	gres	15,39	
1/15 kl.schodowa	gres	15,24	
1/16 holl główny	gres	67,73	
1/17 wiatrołap	gres	8,70	
1/18 kl.schodowa	gres	14,61	
RAZEM		gres	629,82

CZĘŚĆ DO ROZBIÓRKI  
wg. wcześniejszego opracowania

NINIEJSZE OPACOWANIE NALEŻY ROZPATRYWAĆ  
WRAZ Z PROJEKTEM PIERWOTNYM ORAZ WSZYSTKIMI  
PÓŹNIEJSZYMI PROJEKTAMI ZAMIENNYMI.

#### UWAGI:

- ZABEZPIECZYĆ WSZYSTKIE PRZEPUSTY INSTALACYJNE DO WYMAGANEJ OPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 120 DLA ŚCIAN I EI 60 DLA STROPÓW (WYMAGANA DLA TYCH ELEMENTÓW)
- W CELU SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH ODPOWIEDNIEJ IZOLACJI TERMICZNEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU NALEŻY ZASTOSOWAĆ DOCIEPLENIE STYROPIANEM GRUBOŚCI 20cm I WSPÓŁCZYNNIKU min. 0,38

Wykończenie elewacji: zewnętrznych tynkiem cienkowarstwowym zapewniającym spełnienie warunku NRO- rozwiązanie systemowe potwierdzone dokumentami dopuszczającymi.

#### ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

AUTOR ARCHITECTURY	DAK WROBLEWSKA
SPRAWOZDAWCA ARCHITECTURA	DANIEL KUCZERSKI
WSPÓŁPRACOWNIK ARCHITECTURA	WIESELBA WINKIEWICZ
MONITORING	

- Kierunek ewakuacji
- Gaśnica
- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
- HP 25 Wewnętrzny hydrant p.poz. 25mm

