



RZUT PARTERU

UWAGA
Wszystkie drzwi zewnętrzne zamontować w grubości ocieplenia,
tak aby wykładały się na przyległe ściany elewacji.

S1 STREFY POŻAROWE

- ELEMENTY DO ROZBIÓRKI
- ELEMENTY PROJEKTOWANE
- PROJEKTOWANA ŚCIANA
- PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA
- PROJEKTOWANY DEMONTAŻ SUFITU PODWIESZANEGO
- N-3 PROJEKTOWANE NADPROŻE

PIWNICA		
NR POM.	FUNKCJA	POW. UŻYTKOWA m²
0/1	KASA	6,49
0/2	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	4,10
0/3	WC	4,77
0/4	SIŁOWNIA	110,60
0/5	KOMUNIKACJA	6,50
0/6	SZATNIA DAMSKA	8,29
0/7	SZATNIA MĘSKA	11,64
0/8	WC	4,37
0/9	HALL	64,93
0/10	GROTA SOLNA	19,54
0/11	WC	2,94
0/12	WC	4,87
0/13	PRZEDSIÓNEK	2,74
0/14	BASEN	703,30
0/15	POM. RATOWNIKA	15,16
0/16	WC	3,99
0/17	POM. GOSPODARCZE	1,28
0/18	WC DLA NPS	3,95
0/19	SZATNIA DLA NPS	9,63
0/20	KOMUNIKACJA	17,15
0/21	KOMUNIKACJA	76,92
0/22	ŁAZNIA PAROWA	6,98
0/23	POM. TECH.	1,00
0/24	HALL SAUN	9,28
0/25	WC	1,94
0/26	KABINA INFRARED	3,42
0/27	SAUNA SUCHA	5,56
0/28	WC	6,60
0/29	NATRYSKI	20,60
0/30	SZATNIA DAMSKA	21,30
0/31	SZATNIA DAMSKA	21,92
0/32	POM. GOSPODARCZE	7,56
0/33	SZATNIA MĘSKA	22,48
0/34	SZATNIA MĘSKA	22,81
0/35	PRZEDSIÓNEK	3,54
0/36	WC	7,33
0/37	NATRYSKI	20,51
0/38	KOMUNIKACJA	11,80
RAZEM:		1277,79